

Abfrage über mehrere Tabellen mit inner join

```
select familienname, vorname, 1_jahr_bezahlt, 2_jahr_bezahlt, avastId from t_users u inner join t_hosts h on (u.userId=h.userId) inner join t_avast a on (h.hostId=a.hostId);
```

zeigen aller Views

```
SHOW FULL TABLES IN database_name WHERE TABLE_TYPE LIKE 'VIEW';
```

zeige die CREATE VIEW Syntax

```
SHOW CREATE VIEW my_view_name;
```

fügt eine neue Spalte in eine existierenden Tabelle ein

```
alter table t_hosts add mac_address varchar(17);
```

ändert den Spaltennamen einer Tabelle

```
alter table t_hosts change mac_adress mac_address varchar(17);
```

zeigt Spalteneigenschaften einer Tabelle an

```
explain t_hosts;
```

ändert einen Tabelleneintrag

```
update t_hosts set hostname='motog-nadin' where hostId='4';
```

zeigt die Rechte des Users an

```
show grants for 'marko'@'marko-ThinkPad-T500.tuxnet.local';
```


löscht alle Privilegien des Users

```
revoke all privileges on `tuxnetlocal`.* from 'marko'@'marko-thinkpad-t500.tuxnet.local';
```

User Rechte vergeben

```
GRANT all privileges on `KMyMoney`.* TO 'marko'@'notebook-
marko.tuxnet.local' IDENTIFIED BY 'password';
```

From:
<https://www.cooltux.net/> - **TuxNet DokuWiki**



Permanent link:
<https://www.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:mysql:faq&rev=1422506715>

Last update: **2015/01/29 04:45**